

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || fda@nt-rt.ru



ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

NEW SILVER 5.5, 7.5, 10, 20, 25, 30, 40,
50, 75, 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER–Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения крупных шиномонтажных центров и участков слесарного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для питания промышленной пневматики.

Конструктивные особенности. Основная конструктивная особенность компрессора NEW SILVER заключается в способности выходить на оптимальную рабочую температуру всего за 4 минуты. Минимальное время прогрева исключает образование конденсата во внутреннем контуре компрессора, повышая тем самым надежность всей системы обеспечения сжатым воздухом.

Примечание. Компрессоры NEW SILVER имеют длительные интервалы между сервисными обслуживаниями (2500-3000 часов). Общая компоновка компрессора обеспечивает удобный доступ ко всем деталям, что позволяет проводить техническое обслуживание оперативно и без затруднений.



КОМПРЕССОР NEW SILVER 7,5 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **820 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **5,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 7,5 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-7-5

Производительность 820 л/мин

Мощность 5 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 66 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 143 кг

Габариты 820 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 5,5 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **450 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **4 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 5,5 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-5-5-10b

Производительность 450 л/мин

Мощность 4 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 138 кг

Габариты 820 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 5,5 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **560 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **4 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 5,5 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-5-5

Производительность 560 л/мин

Мощность 4 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 138 кг

Габариты 820 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 10 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **860 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **7,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 10 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-10-10b

Производительность 860 л/мин

Мощность 7 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 148 кг

Габариты 820 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 10 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **950 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **7,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 10 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-10

Производительность 950 л/мин

Мощность 7 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 148 кг

Габариты 820 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 5,5 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **560 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **4 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 5,5 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-5-5

Производительность 560 л/мин

Мощность 4 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 138 кг

Габариты 820 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 7,5 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **720 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **5,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 7,5 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-7-5-10b

Производительность 720 л/мин

Мощность 5 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 66 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 143 кг

Габариты 820 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 7,5 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **820 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **5,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 7,5 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-7-5

Производительность 820 л/мин

Мощность 5 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 66 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 143 кг

Габариты 820 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 10 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **950 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **7,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 10 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-10

Производительность 950 л/мин

Мощность 7 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 148 кг

Габариты 820 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 15 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **1430 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **11 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 15 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-15-10b

Производительность 1430 л/мин

Мощность 11 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 254 кг

Габариты 940 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 15 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **1560 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **11 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 15 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-15

Производительность 1560 л/мин

Мощность 11 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 254 кг

Габариты 940 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 15 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **1560 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **11 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 15 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-15

Производительность 1560 л/мин

Мощность 11 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 254 кг

Габариты 940 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 20 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **1900 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **15 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 20 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-20-10b

Производительность 1900 л/мин

Мощность 15 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 280 кг

Габариты 940 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 20 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2010 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **15 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 20 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-20

Производительность 2010 л/мин

Мощность 15 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 280 кг

Габариты 940 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 20 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2010 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **15 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 20 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-20

Производительность 2010 л/мин

Мощность 15 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 280 кг

Габариты 940 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 20 /ВИНТОВОЙ/

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **1400 л/мин**
- Давление: **16 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **15 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 20

Артикул fiac-new-silver-20-16

Производительность 1400 л/мин

Мощность 15 кВт

Давление 16

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 280 кг

Габариты 940 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 25 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2500 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **18,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 25 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-25-10b

Производительность 2500 л/мин

Мощность 18 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 73 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 468 кг

Габариты 950 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 25 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2700 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **18,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 25 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-25

Производительность 2700 л/мин

Мощность 18 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 73 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 468 кг

Габариты 950 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 30 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2970 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **22 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 30 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-30-10b

Производительность 2970 л/мин

Мощность 22 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 498 кг

Габариты 950 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 30 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **3280 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **22 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 30 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-30

Производительность 3280 л/мин

Мощность 22 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 498 кг

Габариты 950 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 25 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2700 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **18,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 25 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-25

Производительность 2700 л/мин

Мощность 18 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 73 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 468 кг

Габариты 950 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 30 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **3280 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **22 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 30 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-30

Производительность 3280 л/мин

Мощность 22 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 498 кг

Габариты 950 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 40 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **3900 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **30 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 40 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-40-10b

Производительность 3900 л/мин

Мощность 30 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 679 кг

Габариты 1200 x 890 x 1350 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 40 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **4500 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **30 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 40 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-40

Производительность 4500 л/мин

Мощность 30 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 679 кг

Габариты 1200 x 890 x 1350 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 50 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **5350 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **37 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 50 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-50

Производительность 5350 л/мин

Мощность 37 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 75 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 700 кг

Габариты 1200 x 890 x 1350 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 40 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **4500 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **30 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 40 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-40

Производительность 4500 л/мин

Мощность 30 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 679 кг

Габариты 1200 x 890 x 1350 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 50 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **5000 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **37 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 50 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-50-10b

Производительность 5000 л/мин

Мощность 37 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 75 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 700 кг

Габариты 1200 x 890 x 1350 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 50 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **5350 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **37 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 50 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-50

Производительность 5350 л/мин

Мощность 37 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 75 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 700 кг

Габариты 1200 x 890 x 1350 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 75 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **7900 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **55 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 75 (10 бар)

Артикул [fiac-new-silver-75-10b](#)

Производительность 7900 л/мин

Мощность 55 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 1230 кг

Габариты 1680 x 1285 x 1640 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 75 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **8000 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **55 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 75 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-75

Производительность 8000 л/мин

Мощность 55 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 1230 кг

Габариты 1680 x 1285 x 1640 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 100 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **10000 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **75 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 100 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-100-10b

Производительность 10000 л/мин

Мощность 75 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 76 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 1350 кг

Габариты 1680 x 1285 x 1640 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER 100 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **11000 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **75 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER 100 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-100

Производительность 11000 л/мин

Мощность 75 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 76 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 1350 кг

Габариты 1680 x 1285 x 1640 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER 5.5 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER 5,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения крупных шиномонтажных центров и участков слесарного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для питания промышленной пневматики.

Конструктивные особенности. Основная конструктивная особенность компрессора NEW SILVER заключается в способности выходить на оптимальную рабочую температуру всего за 4 минуты. Минимальное время прогрева исключает образование конденсата во внутреннем контуре компрессора, повышая тем самым надежность всей системы обеспечения сжатым воздухом. Примечание. Компрессоры NEW SILVER имеют длительные интервалы между сервисными обслуживаниями (2500-3000 часов). Общая компоновка компрессора обеспечивает удобный доступ ко всем деталям, что позволяет проводить техническое обслуживание оперативно и без затруднений.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 560

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 4

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка

Италия Вес нетто (кг): 138

Габариты нетто (мм): 820 x 540 x 750

Винтовой компрессор FIAC NEW SILVER 5,5 (10 бар) 1121690100

Компрессор FIAC серии NEW SILVER является уникальной установкой, специально разработанной для эксплуатации на производствах с неравномерным потреблением сжатого воздуха - в автосервисах, на отдельных участках крупных промышленных предприятий и других. Рекомендации: Для бесперебойной работы винтового компрессора FIAC NEW SILVER 5.5, следует проводить техническое обслуживание (ТО) по замене расходных материалов каждые 2000 моточасов или один раз в год, а именно:

замена масла;

замена приводного ремня;

замена масляного фильтра;

замена воздушного фильтра;

замена фильтра-маслоотделителя (сепаратора);

замена фильтра-осушителя FIAC;

проведение технического обслуживания всасывающего клапана (используется специальный ремкомплект)

Технические характеристики

Тип компрессора Винтовой

Максимальное рабочее давление, бар (атм) 10

Производительность, л/мин 450

Мощность, кВт 4 кВт

Тип привода компрессора Ременной

Тип смазки Масляный

Тип двигателя Электрический

Напряжение, В 380 В/3 фазы

Шумозащитный корпус Да

Выход, дюйм 1/2"

Уровень шума, дБ 65 дБ

Габаритные размеры 820 × 540 × 750 мм

Вес 138 кг

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER 5.5/200 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER 5,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения крупных шиномонтажных центров и участков слесарного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для питания промышленной пневматики.

Конструктивные особенности. Основная конструктивная особенность компрессора NEW SILVER заключается в способности выходить на оптимальную рабочую температуру всего за 4 минуты. Минимальное время прогрева исключает образование конденсата во внутреннем контуре компрессора, повышая тем самым надежность всей системы обеспечения сжатым воздухом. Примечание. Компрессоры NEW SILVER имеют длительные интервалы между сервисными обслуживаниями (2500-3000 часов). Общая компоновка компрессора обеспечивает удобный доступ ко всем деталям, что позволяет проводить техническое обслуживание оперативно и без затруднений.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 560

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 4

Ресивер (л.): 200

Производство Италия сборка Италия

Вес нетто (кг): 195

Габариты нетто (мм): 1450 x 540 x 1180

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER 5.5 10/200

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER 5,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения крупных шиномонтажных центров и участков слесарного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для питания промышленной пневматики.

Технические характеристики

Мощность: 4 кВт

Давление: 10 бар

Питание: электрический

Производительность: 450 л/мин

Ресивер: 200 л

Положение ресивера: горизонтальный

Смазка: масляный

Мобильность: стационарный

Система пуска: звезда-треугольник

Страна Бренда: Италия

Вес: 195.00 кг

Длина: 1450.00 мм

Ширина: 540.00 мм

Высота: 1180.00 мм

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER 5.5/300 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER 5,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения крупных шиномонтажных центров и участков слесарного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для питания промышленной пневматики.

Конструктивные особенности. Основная конструктивная особенность компрессора NEW SILVER заключается в способности выходить на оптимальную рабочую температуру всего за 4 минуты. Минимальное время прогрева исключает образование конденсата во внутреннем контуре компрессора, повышая тем самым надежность всей системы обеспечения сжатым воздухом.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 560

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 4

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия Вес нетто (кг): 205

Габариты нетто (мм): 1625 x 540 x 1250

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER 5.5 10/300

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER 5,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения крупных шиномонтажных центров и участков слесарного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для питания промышленной пневматики.

Технические характеристики

Мощность: 4 кВт Давление: 10 бар

Питание: электрический

Производительность: 450 л/мин

Ресивер: 270 л

Положение ресивера: горизонтальный

Смазка: масляный

Мобильность: стационарный

Система пуска: звезда-треугольник

Страна Бренда: Италия

Габариты и вес

Вес: 205.00 кг

Длина: 1625.00 мм

Ширина: 540.00 мм

Высота: 1250.00 мм

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER 7.5 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER 7,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения крупных шиномонтажных центров и участков слесарного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для питания промышленной пневматики.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || fda@nt-rt.ru

Примечание. Компрессоры NEW SILVER имеют длительные интервалы между сервисными обслуживаниями (2500-3000 часов). Общая компоновка компрессора обеспечивает удобный доступ ко всем деталям, что позволяет проводить техническое обслуживание оперативно и без затруднений.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 820

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 5,5

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

Вес нетто (кг): 143

Габариты нетто (мм): 820 x 540 x 750

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER 7.5 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER 7,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения крупных шиномонтажных центров и участков слесарного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для питания промышленной пневматики.

Конструктивные особенности. Основная конструктивная особенность компрессора NEW SILVER заключается в способности выходить на оптимальную рабочую температуру всего за 4 минуты. Минимальное время прогрева исключает образование конденсата во внутреннем контуре компрессора, повышая тем самым надежность всей системы обеспечения сжатым воздухом.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 720

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 5,5

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

Вес нетто (кг): 143

Габариты нетто (мм): 820 x 540 x 750