

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || fda@nt-rt.ru



ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ БЕЗ РЕСИВЕРА (С ОСУШИТЕЛЕМ)

NEW SILVER D 5.5, 7.5, 10, 15, 20, 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с **неравномерным потреблением сжатого воздуха**. Тип NEW SILVER D-Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения **участков покраски и кузовного ремонта**. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для **производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики**.

Конструктивные особенности. Основная конструктивная особенность компрессора NEW SILVER заключается в **способности выходить на оптимальную рабочую температуру всего за 4 минуты**. Минимальное время прогрева **исключает образование конденсата** во внутреннем контуре компрессора, **повышая тем самым надежность** всей системы обеспечения сжатым воздухом.

Компрессоры NEW SILVER D дополнительно **оснащены встроенным рефрижераторным осушителем** и могут использоваться на производствах, где требуется сухой сжатый воздух.

Примечание. Компрессоры NEW SILVER имеют **длительные интервалы между сервисными обслуживаниями** (2500-3000 часов). Общая компоновка компрессора обеспечивает **удобный доступ ко всем деталям**, что позволяет проводить техническое обслуживание оперативно и без затруднений.



КОМПРЕССОР NEW SILVER D 5,5 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **450 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **4 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 5,5 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-5-5-10b

Производительность 450 л/мин

Мощность 4 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 168 кг

Габариты 1105 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 5,5 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **560 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **4 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 5,5 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-5-5

Производительность 560 л/мин

Мощность 4 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 168 кг

Габариты 1105 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 7,5 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **720 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **5,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 7,5 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-7-5-10b

Производительность 720 л/мин

Мощность 5 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 66 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 173 кг

Габариты 1105 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 7,5 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **820 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **5,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 7,5 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-7-5

Производительность 820 л/мин

Мощность 5 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 66 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 173 кг

Габариты 1105 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 10 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **860 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **7,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 10 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-10-10b

Производительность 860 л/мин

Мощность 7 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 178 кг

Габариты 1105 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 10 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **950 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **7,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 10 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-10

Производительность 950 л/мин

Мощность 7 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 178 кг

Габариты 1105 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 5,5 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **560 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **4 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 5,5 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-5-5

Производительность 560 л/мин

Мощность 4 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 168 кг

Габариты 1105 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 7,5 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **820 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **5,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 7,5 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-7-5

Производительность 820 л/мин

Мощность 5 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 66 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 173 кг

Габариты 1105 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 10 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **950 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **7,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 10 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-10

Производительность 950 л/мин

Мощность 7 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 178 кг

Габариты 1105 x 540 x 750 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 15 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **1430 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **11 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 15 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-15-10b

Производительность 1430 л/мин

Мощность 11 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 290 кг

Габариты 1215 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 15 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **1560 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **11 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 15 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-15

Производительность 1560 л/мин

Мощность 11 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 290 кг

Габариты 1215 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 20 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **1900 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **15 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 20 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-20-10b

Производительность 1900 л/мин

Мощность 15 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 316 кг

Габариты 1215 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 20 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2010 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **15 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 20 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-20

Производительность 2010 л/мин

Мощность 15 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 316 кг

Габариты 1215 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 15 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **1560 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **11 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 15 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-15

Производительность 1560 л/мин

Мощность 11 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 65 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 290 кг

Габариты 1215 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 20 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2010 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **15 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 20 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-20

Производительность 2010 л/мин

Мощность 15 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 67 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 316 кг

Габариты 1215 x 630 x 850 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 25 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2500 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **18,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 25 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-25-10b

Производительность 2500 л/мин

Мощность 18 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 73 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 488 кг

Габариты 1170 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 25 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2700 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **18,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 25 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-25

Производительность 2700 л/мин

Мощность 18 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 73 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 488 кг

Габариты 1170 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 25 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2700 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **18,5 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 25 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-25

Производительность 2700 л/мин

Мощность 18 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 73 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 488 кг

Габариты 1170 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 30 /ВИНТОВОЙ/ (10 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **2970 л/мин**
- Давление: **10 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **22 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 30 (10 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-30-10b

Производительность 2970 л/мин

Мощность 22 кВт

Давление 10

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 518 кг

Габариты 1170 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 30 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **3280 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **22 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 30 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-30

Производительность 3280 л/мин

Мощность 22 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 518 кг

Габариты 1170 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

КОМПРЕССОР NEW SILVER D 30 /ВИНТОВОЙ/ (8 БАР)

- Винтовой одноступенчатый компрессор с ременным приводом
- Производительность: **3280 л/мин**
- Давление: **8 бар**
- **(!) Без ресивера**
- Мощность: **22 кВт** (напряжение **380В**)
- Производство Италия сборка Италия
- **(!) Укомплектован осушителем**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NEW SILVER D 30 (8 бар)

Артикул fiac-new-silver-d-30

Производительность 3280 л/мин

Мощность 22 кВт

Давление 8

Напряжение 380В, двухфазное В

Объем ресивера, л 0 л.

Наличие ресивера нет

Уровень шума 74 Дб

Привод Ременной

Тип Винтовой

Тип сжатия Одноступенчатый

Масса 518 кг

Габариты 1170 x 850 x 1180 м

Производство блока Италия

Комплектация и сборка Италия

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 5.5 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 5,5 - Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Конструктивные особенности. Основная конструктивная особенность компрессора NEW SILVER заключается в способности выходить на оптимальную рабочую температуру всего за 4 минуты. Минимальное время прогрева исключает образование конденсата во внутреннем контуре компрессора, повышая тем самым надежность всей системы обеспечения сжатым воздухом. **Технические характеристики**

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 560

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 4

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 168

Габариты нетто (мм): 1105 x 540 x 750

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 5.5 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 5,5 - Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 450

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 4

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 168

Габариты нетто (мм): 1105 x 540 x 750

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 5.5/200 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NewSilver 5,5-7,5-10 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения крупных шиномонтажных центров и участков слесарного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для питания промышленной пневматики.

Технические характеристики

Ресивер (л): 200

Воздух (л/мин): 560

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 4

Питание (В): 380

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 235

Габариты нетто (мм): 1525 x 540 x 1225

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 5.5/200 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NewSilver 5,5-7,5-10 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения крупных шиномонтажных центров и участков слесарного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для питания промышленной пневматики.

Технические характеристики

Ресивер (л): 200

Воздух (л/мин): 450

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 4

Питание (В): 380

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 235

Габариты нетто (мм): 1525 x 540 x 1225

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 5.5/300 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 5,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 560

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 4

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 245

Габариты нетто (мм): 1625 x 540 x 1250

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 5.5/300 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 5,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 450

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 4

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 245

Габариты нетто (мм): 1625 x 540 x 1250

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 7.5 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 7,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 820

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 5,5

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 173

Габариты нетто (мм): 1105 x 540 x 750

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 7.5 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 7,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 720

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 5,5

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 173

Габариты нетто (мм): 1105 x 540 x 750

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 7.5/300 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 7,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 820

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 5,5

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 252

Габариты нетто (мм): 1460 x 540 x 1250

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 7.5/300 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 7,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2»

Воздух (л/мин): 720

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 5,5

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 252

Габариты нетто (мм): 1460 x 540 x 1250

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 7.5/500 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 7,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 820

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 5,5

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 295

Габариты нетто (мм): 2030 x 540 x 1460

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 7.5/500 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 7,5 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2»

Воздух (л/мин): 720

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 5,5

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 295

Габариты нетто (мм): 2030 x 540 x 1460

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 10 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 10 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 950

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 7,5

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 178

Габариты нетто (мм): 1105 x 540 x 750

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 10 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 10 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 860

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 7,5

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 178

Габариты нетто (мм): 1105 x 540 x 750

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 10/300 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 10 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 950

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 7,5

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 257

Габариты нетто (мм): 1625 x 540 x 1250

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 10/300 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 10 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 860

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 7,5

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 257

Габариты нетто (мм): 1625 x 540 x 1250

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 10/500 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 10 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 950

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 7,5

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 300

Габариты нетто (мм): 2030 x 540 x 1460

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 10/500 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 10 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта. Может с успехом использоваться на небольших предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1/2

Воздух (л/мин): 860

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 7,5

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 300

Габариты нетто (мм): 2030 x 540 x 1460

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 15 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 15 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 1560

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 11

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 290

Габариты нетто (мм): 1215 x 630 x 850

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 15 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 15 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 1430

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 11

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 290

Габариты нетто (мм): 1215 x 630 x 850

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 15/300 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 15 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 1560

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 11

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 365

Габариты нетто (мм): 1625 x 630 x 1300

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 15/300 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 15 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 1430

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 11

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 365

Габариты нетто (мм): 1625 x 630 x 1300

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 15/500 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 15 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 1560

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 11

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 390

Габариты нетто (мм): 2030 x 630 x 1430

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 15/500 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 15 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 1430

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 11

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 390

Габариты нетто (мм): 2030 x 630 x 1430

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 20 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 20 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 2010

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 15

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 316

Габариты нетто (мм): 1215 x 630 x 850

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 20 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 20 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 1900

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 15

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 316

Габариты нетто (мм): 1215 x 630 x 850

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 20/300 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 20 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 2010

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 15

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 392

Габариты нетто (мм): 1625 x 630 x 1300

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 20/300 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 20 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 1900

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 15

Ресивер (л.): 270

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 392

Габариты нетто (мм): 1625 x 630 x 1300

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 20/500 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 20 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 2010

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 15

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 438

Габариты нетто (мм): 2030 x 630 x 1460

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 20/500 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 20 – Идеальный компрессор для автосервиса. Оптимальное решение для оснащения участков покраски и кузовного ремонта на крупных дилерских центрах. Может с успехом использоваться на пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях для производства сухого сжатого воздуха и обеспечения им промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 3/4

Воздух (л/мин): 1900

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 15

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 438

Габариты нетто (мм): 2030 x 630 x 1460

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 25 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 25 – Идеальный компрессор для промышленных предприятий с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Оптимальное решение для оснащения пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях, а также для предприятий полиграфии, упаковки, машиностроения и т.д. Компрессор производит сухой сжатый воздух общепромышленного назначения, обеспечивающий стабильную и долговременную работу промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1

Воздух (л/мин): 2700

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 18,5

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 488

Габариты нетто (мм): 1170 x 850 x 1180

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 25 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 25 – Идеальный компрессор для промышленных предприятий с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Оптимальное решение для оснащения пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях, а также для предприятий полиграфии, упаковки, машиностроения и т.д. Компрессор производит сухой сжатый воздух общепромышленного назначения, обеспечивающий стабильную и долговременную работу промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1

Воздух (л/мин): 2500

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 18,5

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 488

Габариты нетто (мм): 1170 x 850 x 1180

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 25/500 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 25 – Идеальный компрессор для промышленных предприятий с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Оптимальное решение для оснащения пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях, а также для предприятий полиграфии, упаковки, машиностроения и т.д. Компрессор производит сухой сжатый воздух общепромышленного назначения, обеспечивающий стабильную и долговременную работу промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1

Воздух (л/мин): 2700

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 18,5

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка

Италия (!) Укомплектован

осушителем

Вес нетто (кг): 690

Габариты нетто (мм): 2040 x 850 x

1770

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 25/500 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 25 – Идеальный компрессор для промышленных предприятий с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Оптимальное решение для оснащения пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях, а также для предприятий полиграфии, упаковки, машиностроения и т.д. Компрессор производит сухой сжатый воздух общепромышленного назначения, обеспечивающий стабильную и долговременную работу промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1

Воздух (л/мин): 2500

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 18,5

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 690

Габариты нетто (мм): 2040 x 850 x 1770

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 30 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 30 – Идеальный компрессор для промышленных предприятий с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Оптимальное решение для оснащения пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях, а также для предприятий полиграфии, упаковки, машиностроения и т.д. Компрессор производит сухой сжатый воздух общепромышленного назначения, обеспечивающий стабильную и долговременную работу промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1

Воздух (л/мин): 3280

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 22

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 518

Габариты нетто (мм): 1170 x 850 x 1180

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 30 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 30 – Идеальный компрессор для промышленных предприятий с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Оптимальное решение для оснащения пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях, а также для предприятий полиграфии, упаковки, машиностроения и т.д. Компрессор производит сухой сжатый воздух общепромышленного назначения, обеспечивающий стабильную и долговременную работу промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1

Воздух (л/мин): 2970

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 22

(!) Без ресивера

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 518

Габариты нетто (мм): 1170 x 850 x 1180

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 30/500 8

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 30 – Идеальный компрессор для промышленных предприятий с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Оптимальное решение для оснащения пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях, а также для предприятий полиграфии, упаковки, машиностроения и т.д. Компрессор производит сухой сжатый воздух общепромышленного назначения, обеспечивающий стабильную и долговременную работу промышленной пневматики.

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1

Воздух (л/мин): 3280

Давление (бар): 8

Мощность (кВт): 22

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия

(!) Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 720

Габариты нетто (мм): 2040 x 850 x 1770

Компрессор винтовой Fiac NEW SILVER D 30/500 10

Назначение. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER специально спроектированы для работы на предприятиях с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Тип NEW SILVER D 30 – Идеальный компрессор для промышленных предприятий с неравномерным потреблением сжатого воздуха. Оптимальное решение для оснащения пищевых, мебельных, строительных и других предприятиях, а также для предприятий полиграфии, упаковки, машиностроения и т.д. Компрессор производит сухой сжатый воздух общепромышленного назначения, обеспечивающий стабильную и долговременную работу промышленной пневматики.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || fda@nt-rt.ru

Технические характеристики

Соединение (дюйм): 1

Воздух (л/мин): 2970

Давление (бар): 10

Мощность (кВт): 22

Ресивер (л.): 500

Производство Италия сборка Италия (!)

Укомплектован осушителем

Вес нетто (кг): 720

Габариты нетто (мм): 2040 x 850 x 1770